

# Gehrke

more than voice

DS 935-SH Art.-Nr.: T90935010

NeuroKom® IP Technologie

Serverlose Tischsprechstelle

Schwanenhalsmikrofon

Display und Folientastatur

SIP-kompatibel



## Beschreibung

Neuronale und serverlose Tischsprechstelle mit Schwanenhalsmikrofon.

- Schlagfestes Gehäuse
- Desinfektionsmittelbeständige Folienoberfläche
- Display (4 Zeilen, 16-stellig)
- 10 Zifferntasten
- 7 Funktionstasten
- Schwanenhalsmikrofon (300 mm)
- Lautsprecher (2 Watt)
- Echo Cancellation für Duplexbetrieb
- Funktionsüberwachung mit Meldungen via SNMP
- Mikrofonempfindlichkeit und Lautstärke via integrierten WEB-Browser einstellbar
- Integrierte USB-Schnittstelle für Zusatzeinrichtungen
- Über I<sup>2</sup>C-Adapter bis zu 64 I/O's oder Sensoren anschaltbar
- Anschlussmöglichkeiten für 2 potentialfreie Eingänge
- 2 Ausgangsrelais für Steuerfunktionen oder als Begleitkontakte einsetzbar, Schaltleistung 2A / 30V
- Netzwerkanschluss: RJ 45, VLAN-fähig, Verkabelung mind. Kategorie 4
- Betriebsspannung: PoE / Klasse 0
- Kompatibel mit sämtlichen SIP-Produkten (Session Initiation Protocol)

## Technische Daten

Front:	Folienoberfläche in Alu-Design (Autotype F150), desinfektionsmittelresistent
Netzwerkprotokolle:	IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, SNMP, HTTP, TFTP
Betriebssystem:	ellan:RTOS
Frequenzbereich:	abhängig von Codec, begrenzt durch Lautsprecher - G711 / 3,4 kHz - G722 / 7 kHz - PCM32 / 15 kHz - PCM44 / 21 kHz
Energieverbrauch:	max. 4 W (ohne Zusatzverstärker)
Betriebsspannung:	PoE / Klasse 0
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C

Lautsprecher:	Breitbandlautsprecher, 8 Ohm Schalldruck: 1 W / 1 m - 93 dE Frequenzbereich: 200 Hz - 16 kHz +/-10 dB
Mikrofon:	Richtcharakteristik: Niere (bei 1 kHz) Frequenzbereich: 75 Hz bis 18 kHz (-10dB) Empfindlichkeit: 8 mV/Pa (-42 dBV/Pa +/- 3 dB) bei 5 V/2 kOhm Nahbesprechungsabstand: ca. 15 - 20 cm (je nach Raum und Umgebungsakustik)
Verstärkerleistung:	A-Verstärker: 1,1 W B-Verstärker (optional): 25 W
Abmessungen:	(H x B x T) 30-65 x 122 x 248 mm (ohne Schwanenhals)
Schutzart:	IP 54
Empfohlenes Zubehör:	Tastenmodul: TL 908-11 Tastenleitstand: WS 928-TLS

© Gehrke Sales GmbH | Benrodestr. 83 | D-40597 Düsseldorf

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.