

DS 9500-LI-SH Art.-Nr.: T90950010

Modul-Tischsprechstelle

10.1"-Multi-Touch-Display

Schwanenhalsmikrofon

NeuroKom® IP Technologie

Multifunktionsoberfläche

SIP-kompatibel



## Beschreibung

Neuronale Modul-Tischsprechstelle als „All-In-One“ Gerät mit Schwanenhalsmikrofon. Als Kommunikations- und Security-Terminal einsetzbar. Im Standard mit einer Multifunktionsoberfläche ausgestattet, die es ermöglicht gleichzeitig die Medien Sprachkommunikation, eingehende und ausgehende Eventinformationen, Wahl tastatur, Ziel- und Funktionstasten sowie Videobildanzeigen zu managen.

Es stehen unterschiedliche Software-App's zur Verfügung, die eine Individualisierung der Bedienoberfläche bis hin zur Integration von Gebäudegrafiken und Darstellungen über mehrere Ebenen und Pläne hinweg zulassen. Darüber hinaus kann mittels App ein separates Eventmanagement aktiviert werden, welches eigenständige Aktivitäten hinsichtlich Befehlsausgaben, Systemabläufen, automatischen Testroutinen auch gewerkübergreifend, einschließlich deren Dokumentationen mittels Log-Files ermöglichen.

- Touch-Display, 10,1-Zoll, kapazitiv
- Schwanenhalsmikrofon (300 mm)
- Standard Oberfläche ausgestattet mit Tastatur, Kurzwahllisten, Meldungsfenster, Videofenster
- Auf Wunsch kann die Oberfläche nach Kundenanforderungen verändert werden
- Integriertes Elektretmikrofon
- Lautsprecher (5 Watt)
- Handörermodul andockbar
- Sprachqualität bis zu HDSPTM (Breitband G.722)
- Headset-Anschluss
- Echounterdrückung für Duplexbetrieb

## Technische Daten

Betriebsspannung:	PoE / Class "0"
Oberfläche:	Folienoberfläche im AluminiumDesign- (Autotyp F150), Desinfektionsmittelbeständig
Mögliche Netzwerkprotokolle:	IP, TCP; UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, SNMP, HTTP, TFTP
Betriebssystem:	ellan:RTOS + Linux für grafische Gestaltungen
Schnittstellen:	LAN, I <sup>2</sup> C, USB, I/Os
Frequenzbereich:	je nach Codec, begrenzt durch Lautsprecher - G711 / 3,4 kHz - G722 / 7 kHz - PCM32 / 15 kHz - PCM44 / 21 kHz
Energieverbrauch:	ca. 10 Watt (ohne Zusatzverstärker)

- Mikrofonempfindlichkeit und Lautstärke einstellbar über integrierten WEB-Browser
- Lautstärkeregelung zusätzlich über Hardware-Bedientasten einstellbar
- Multifunktions- und Lösch Taste zusätzlich als Hardwaretaste
- USB-Schnittstelle für Zusatzeinrichtungen
- Über I<sup>2</sup>C Schnittstelle können bis zu 64 I/O's angeschaltet werden
- Netzwerkananschluß: RJ 45, VLAN-fähig, Verkabelung ab CAT 4
- Betriebsspannung: POE / class 0
- Kompatibel mit sämtlichen SIP-Produkten (Session Initiation Protocol)

---

Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
----------------------	------------------

---

Lautsprecher:	Breitband, 8 Ohm / 8 Watt Schalldruck: 1 W / 1 m - 87 dB Frequenzbereich: 150–20000 Hz
---------------	--

---

Mikrofon:	Richtcharakteristik: Omnidirektional  -65 db +/-3 (0db=1V/pa 1kHz)  Besprechungsabstand bis zu 8 m (je nach Raum- und Umgebungsakustik)  Schwanenhalsmikrofon nachrüstbar
-----------	--

---

Videodarstellung:	HD 720p / 30fps
-------------------	-----------------

---

USB-Anschluss:	für interne Zusatzgeräte
----------------	--------------------------

---

Schutzklasse:	IP 54
---------------	-------

---

Empfohlenes Zubehör:	Tastenmodul: TL 908-11 Tastenleitstand: WS 928-TLS Handhörermodul: HH 900
----------------------	---

© Gehrke Sales GmbH | Benrodestr. 83 | D-40597 Düsseldorf

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.